



CALIBRATED PAPER

technical data sheet

DESCRIPTION	APPLICATION	FEATURES
Precisely calibrated paper	Developed to underpack printing blankets in sheet fed and web offset applications	<ul style="list-style-type: none"> • Uniform thickness • Extremely high density for durability • Low moisture absorption

INSTRUCTIONS FOR USE

Store a temperature range between 18 to 23°C and humidity range between 45 – 55%
 Under these conditions the shelf life is 24 months

Nominal thickness (mm)	Tolerance (mm)	Weight (gsm)	Color	Tensile strength (N/1cm)	
				MD	TD
0.100	± 0.008	92	Beige	67	41
0.150	± 0.008	133	Brown	94	46
0.200	± 0.009	180	Green	98	69
0.250	± 0.010	230	Gold	168	82
0.300	± 0.010	274	Yellow	168	82
0.400	± 0.010	368	Dark blue	264	166
0.500	± 0.010	460	Grey	282	193

Le informazioni riportate e tutte le consulenze in termini di ingegneria dell'applicazione saranno da noi fornite alla nostra migliore conoscenza, ma non saranno da considerarsi informazioni vincolanti nemmeno a fronte di diritti di proprietà industriale di terzi. Qualsiasi consulenza di questo tipo non deve sollevare il cliente dal suo stesso esame delle nostre attuali informazioni di consulenza in merito alla loro idoneità per le procedure e le applicazioni previste. È responsabilità degli utenti determinare l'idoneità per il proprio uso e applicazione e testare l'intero processo di produzione per garantire che il prodotto sia completamente idoneo all'uso previsto, poiché le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo. La vendita dei nostri prodotti sarà soggetta alle nostre attuali condizioni generali. Ci riserviamo il diritto di apportare le modifiche necessarie a migliorare il prodotto.