



CALIBRATED PAPER

scheda tecnica

DESCRIZIONE	APPLICAZIONE	CARATTERISTICHE
Supporto di carta calibrato	Specifico per lo spessoramento dei cilindri portacaucii delle macchine da stampa off-set a foglio e a bobina	<ul style="list-style-type: none"> Spessore uniforme Alta densità per una lunga durata Resistente all'umidità

ACCORGIMENTI D'USO

Manipolazione / stoccaggio: Le condizioni di stoccaggio sono uguali a quelle per la carta convenzionale, temperatura da 18 a 23 °C e da 45 a 55% di umidità relativa.

Shelf life: 24 mesi

Spessore nominale (mm)	Tolleranza (mm)	Peso (gsm)	Colore	Carico di rottura (N/1cm)	
				MD	TD
0.100	± 0.008	92	Beige	67	41
0.150	± 0.008	133	Brown	94	46
0.200	± 0.009	180	Green	98	69
0.250	± 0.010	230	Gold	168	82
0.300	± 0.010	274	Yellow	150	79
0.400	± 0.010	368	Dark blue	264	166
0.500	± 0.010	460	Grey	282	193

Le informazioni riportate e tutte le consulenze in termini di ingegneria dell'applicazione saranno da noi fornite alla nostra migliore conoscenza, ma non saranno da considerarsi informazioni vincolanti nemmeno a fronte di diritti di proprietà industriale di terzi. Qualsiasi consulenza di questo tipo non deve sollevare il cliente dal suo stesso esame delle nostre attuali informazioni di consulenza in merito alla loro idoneità per le procedure e le applicazioni previste. È responsabilità degli utenti determinare l'idoneità per il proprio uso e applicazione e testare l'intero processo di produzione per garantire che il prodotto sia completamente idoneo all'uso previsto, poiché le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo. La vendita dei nostri prodotti sarà soggetta alle nostre attuali condizioni generali. Ci riserviamo il diritto di apportare le modifiche necessarie a migliorare il prodotto.