



POLICHEMICAL DENSITONE SPRAY

scheda tecnica

DESCRIZIONE	APPLICAZIONE	CARATTERISTICHE
Anneritore spray per toner	Sviluppato per l'utilizzo diretto sui film laser per aumentare la densità del toner	

ACCORGIMENTI D'USO

- Agitare bene prima dell'uso
- Mantenere la bomboletta e il film in posizione verticale durante l'utilizzo
- Spruzzare uniformemente il prodotto ad una distanza di 20-25cm
- Lasciare asciugare il prodotto a temperatura ambiente dopo l'applicazione

Stoccaggio

- Conservare in luogo fresco
- Utilizzare il prodotto entro 8 mesi dal ricevimento
- Contenitore pressurizzato: proteggere da radiazione solare, non esporre a temperature superiori a 50°C

Le informazioni riportate e tutte le consulenze in termini di ingegneria dell'applicazione saranno da noi fornite alla nostra migliore conoscenza, ma non saranno da considerarsi informazioni vincolanti nemmeno a fronte di diritti di proprietà industriale di terzi. Qualsiasi consulenza di questo tipo non deve sollevare il cliente dal suo stesso esame delle nostre attuali informazioni di consulenza in merito alla loro idoneità per le procedure e le applicazioni previste. È responsabilità degli utenti determinare l'idoneità per il proprio uso e applicazione e testare l'intero processo di produzione per garantire che il prodotto sia completamente idoneo all'uso previsto, poiché le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo. La vendita dei nostri prodotti sarà soggetta alle nostre attuali condizioni generali. Ci riserviamo il diritto di apportare le modifiche necessarie a migliorare il prodotto.