



## POLINER FOAM AA

### *scheda tecnica*

DESCRIZIONE	APPLICAZIONE	CARATTERISTICHE
Nastro di gomma-schiuma autoadesiva	Sviluppato per migliorare il contatto tra il Poliner e il rullo di inchiostrazione nei sistemi CPC1 montati su macchine Heidelberg	Buona adesione al poliestere e resilienza
		

### ACCORGIMENTI D'USO

Prima dell'applicazione del nastro pulire e sgrassare accuratamente la superficie

### ALLESTIMENTO

Rotoli da 25 mt

*Le informazioni riportate e tutte le consulenze in termini di ingegneria dell'applicazione saranno da noi fornite alla nostra migliore conoscenza, ma non saranno da considerarsi informazioni vincolanti nemmeno a fronte di diritti di proprietà industriale di terzi. Qualsiasi consulenza di questo tipo non deve sollevare il cliente dal suo stesso esame delle nostre attuali informazioni di consulenza in merito alla loro idoneità per le procedure e le applicazioni previste. È responsabilità degli utenti determinare l'idoneità per il proprio uso e applicazione e testare l'intero processo di produzione per garantire che il prodotto sia completamente idoneo all'uso previsto, poiché le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo. La vendita dei nostri prodotti sarà soggetta alle nostre attuali condizioni generali. Ci riserviamo il diritto di apportare le modifiche necessarie a migliorare il prodotto.*