

**POLIPRINT INKJET DYE***technical data sheet*

DESCRIZIONE	APPLICAZIONE	CARATTERISTICHE
Film in poliestere clear con particolare trattamento per inchiostri inkjet da un lato	Sviluppato per la realizzazione di lucidi di presentazione con stampanti inkjet	<ul style="list-style-type: none"> Elevata stabilità dimensionale Ottimo ancoraggio dell'inchiostro Asciugatura rapida
		

ACCORGIMENTI D'USO

Lato stampabile: esterno (Rotoli), superiore (Formati)

PROPRIETA' FISICHE E MECCANICHE

Proprietà		Metodo d'analisi	Unità di misura	Valori nominali
<i>Spessore nominale</i>		ASTM D 374	micron	100
<i>Carico di rottura</i>	<i>Longitudinale</i>	ASTM D 882	daN/mm ²	21
<i>Allungamento a rottura</i>	<i>Longitudinale</i>	ASTM D 882	%	140

Le informazioni riportate e tutte le consulenze in termini di ingegneria dell'applicazione saranno da noi fornite alla nostra migliore conoscenza, ma non saranno da considerarsi informazioni vincolanti nemmeno a fronte di diritti di proprietà industriale di terzi. Qualsiasi consulenza di questo tipo non deve sollevare il cliente dal suo stesso esame delle nostre attuali informazioni di consulenza in merito alla loro idoneità per le procedure e le applicazioni previste. È responsabilità degli utenti determinare l'idoneità per il proprio uso e applicazione e testare l'intero processo di produzione per garantire che il prodotto sia completamente idoneo all'uso previsto, poiché le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo. La vendita dei nostri prodotti sarà soggetta alle nostre attuali condizioni generali. Ci riserviamo il diritto di apportare le modifiche necessarie a migliorare il prodotto.